

Power supply Alimentazione	Rated voltage Tensione	AC 230 V AC 230 V
	Rated frequency Frequenza	50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Tap water pressure Pressione mandata acqua	Working pressure Pressione di esercizio	0.5 ~ 10 bar 0.5 ~ 10 bar
Hygiene Igiene	Water temperature Temperatura acqua	OFF, 33 °C, 36 °C, 39 °C OFF, 33 °C, 36 °C, 39 °C
	Nozzle type Materiale ugello	Stainless steel Acciaio inossidabile
	Motor Motore	DC 12 V, step motor DC 12 V, passo-passo
	Position of the nozzle Posizione dell'ugello	5 levels 5 livelli
	Water spray Getto ad intensità variabile	5 levels 5 livelli
Dryer Asciugatura	Operating time Tempo di funzionamento	180 sec. 5 temp. levels - 2 intensities 180 sec. 5 livelli di temperatura - 2 intensità
User detection Rilevazione utente	Radar sensor Sensore radar	
Personalized controls Controllo funzioni	Wireless remote control Telecomando	RF (2.4 GHz) - Batteries AAA x 3 RF (2.4 GHz) - Batterie AAA x 3
	Side buttons Pulsanti laterali	3 3
Toilet bowl Vaso	Material Materiale	Vitreous China Vitreous China
	Glaze Smalto	4 colors - 2 types 4 colori - 2 tipi
	Type Tipo	Rimless Rimless
Toilet Seat and lid Sedile	Material Materiale	UREA UREA
	Glaze Smalto	4 colors - 2 types 4 colori - 2 tipi
	Type Tipo	Easily detachable Sganciamento rapido
	Soft close system Sistema di chiusura rallentata	Oil pressure damper Ammortizzatore ad olio

